

ReCon Støttemur

ReCon støttemur er et spennende produkt med utseende, størrelse og bestandighet som naturstein.

- ENKEL OG MONTERE
- UNIK LÅSEMEKANISME
- ET KOMPLETT SYSTEM
- 1BLOKK = 0,5M² FERDIG MUR
- TÅLER STORE BELASTNINGER
- NATURLIG UTSEENDE MED VARIENDE FLATE
- MEGET BESTANDIG, PRDUSERT I HØYKVALITETS BETONG



TEKNISK DATA

Type	NOBB	Varenummer	Format i cm B x H x D	Ca. vekt pr stk. i kg	Pris pr stk.
Bunnblokk	51134160	51060	120x40x60	660	
Standardblokk	51134213	50060	120x40x60	640	
Hjørneblokk	51134353	53000	120x40x60	570	
Tilpasningsblokk	51134398	54060	120x40x60	600	
Toppblokk	51134417	55600	120x40x60	440	
Toppblokk Høyre	51134436	55640	120x40x60	500	
Toppblokk Venstre	51134440	55650	120x40x60	500	
Toppblokk LAV	51134512	56001	120x16,5x66	310	
Trappetrinn	51134538	56000	120x16,5x66	350	
Toppblokk HØY	51134542	57100	120x40x60	660	
Fensblokk	51134580	58100	120x40x60	690	
Stolpeblokk	51134716	59615	60x40x60	335	

Det finnes også en rekke spesialsteiner for å løse de fleste mur prosjekter

Som andre støttemurer krever også ReCon støttemur underlagsmaterieell og beregninger utført av godkjentgeoteknikker. ReCon tilbyr støtte til rådgivende ingeniører innenfor følgende område: blokkspesifikasjoner, utgraving/tilbakefylling, fundamentering, drenering, bruk av jordarmering, samt selve installasjonen. Når godkjente beregninger foreligger, kan selve installasjonen begynne, oppå et jevnt fundament (fortrinnsvis komprimert grusmasse). Blokkene plasseres ved hjelp av løfteutstyr.



ReCon-blokken er utviklet slik at støttemurer med høyde opp til ca 3,5 m kan bygges uten bruk av jordarmering. Ved å benytte jordarmering kan betydelig høyere murer settes opp. Besøk ReCon's hjemmeside www.reconwalls.com for ytterligere informasjon om ReCon-blokken.

