


SAMSVARSERKLÆRING -Forskalingsblokk-

Forskalingsblokker av betong i henhold til NS-EN 15435				
Navn	LxBxH (mm)	Kg pr. stk.	Antall pr.m ²	Liter betong pr. blokk
20cm Helblokk	500x200x200	20	10	10
20cm Hj./endeblokk	450x200x200	18,5	-	9,5
20cm Halvblokk	250x200x200	10	-	5
25cm Helblokk	500x250x200	21	10	14
25cm Hj./endeblokk	500x250x200	22,5	-	13,5
30cm Helblokk	500x300x200	23	10	18,5
30cm Hj./endeblokk	550x300x200	30	-	18,5



1111 – CPD – 0362 NS-EN 15435:2012 Prefabrikkert forskalingsblokk			
Egenskaper ved brann:	A1	Bøyestrekfasthet:	5,0 N/mm ²
Frostmotstand:	Tåler frost	Brutto tørrdensitet:	2040 ±10% Kg/m ³
Tilsetning:	Ingen	Toleranseklasse:	D2
Farlige stoffer:	Ingen kjente	Vannabsorpsjon:	280g/m ² s
Beregnet bruk: Forstøtningsmur, ringmur og grunnmur.			

Fåvang, 12.02.2014
Morken Betongvare
Marius Morken

