

## DATABLAD

### -Forskalingsblokk-

#### TEKNISKE DATA

Navn	LxBxH (mm)	Kg pr. stk.	Antall pr.m <sup>2</sup>	Liter betong pr. blokk
20cm Helblokk	500x200x200	20	10	10
20cm Hj./endeblokk	450x200x200	18,5	-	9,5
20cm Halvblokk	250x200x200	10	-	5
25cm Helblokk	500x250x200	21	10	14
25cm Hj./endeblokk	500x250x200	22,5	-	13,5
30cm Helblokk	500x300x200	23	10	18,5
30cm Hj./endeblokk	550x300x200	30	-	18,5

#### PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.

Forskalingsblokker har et meget bredt bruksområde. Den kan benyttes der store belastninger skal tas opp og er derfor velegnet til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. Ofte blir de også brukt til såle i grunnmur eller andre typer fundamenter. Forskalingsblokken tørrstables og helfylles med betong, armering etter behov. Ferdigstøpte hjørne, ende og halvblokker gjør konseptet utrolig enkelt å arbeide med.



# DATABLAD -Forskalingsblokk-

## ANNEN INFORMASJON

Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

## SERTIFISERING OG OFFENTLIGE KRAV

Morken Betongvare har etablert og følger et system for produksjonskontroll, og er godkjent av Kontrollrådet.

Forskalingsblokkene blir produsert og testet etter NS-EN 15435 og NS-EN 771-3.

## TRANSPORT OG LAGRING

Blokkene er lagret på pall, pakket i plast for transportering. Alle pallene er merket, se merking/ prisliste for vekt pr. pall.

## AVFALLSBEHANDLING

En emballert pall inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

## HMS – VERNETILTAK

Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak.

Morken Betongvare ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etse skade på hud. Morken Betongvare henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

## ANSVARLIG FIRMA

Produsent: Morken Betongvare  
Organisasjonsnr: NO 915 201 466 MVA  
Adresse: Tromsnesvegen 57  
Postnr. Sted: 2634 Fåvang  
Telefon: 61282157  
E-post: [post@morkenbetong.no](mailto:post@morkenbetong.no)  
Internettadresse: [www.morkenbetong.no](http://www.morkenbetong.no)

